

VISUAL EQUIPMENT

映像機器



スイッチャー

プレゼンテーションスイッチャー BARCO E2 Gen2 / イベントコントローラー BARCO EC-50

E2 Gen2
¥600,000/1日(税別) 日数掛率B

4K
16入力

4K
8出力



E2 Gen2

外形寸法	W432 × H178 × D569mm	
消費電力	826W	質量 31kg
入力端子	40入力 12G-SD×16, HDMI2.0×12, DisplayPort1.2×12	
出力端子	12G-SD×4, HDMI (up to 600MHz)×13, DisplayPort(up to 660MHz)	

EC-50
¥60,000/1日(税別) 日数掛率B

EC-50

外形寸法	W511.56 × H244.34 × D610.05mm	
質量	12.33kg	

ビデオスイッチャー Roland V-800HD

¥50,000/1日(税別) 日数掛率B

SD/HD
8入力

アナログ
SD/HD
2出力

デジタル
SD/HD
2出力



外形寸法	W482 × H116 × D275mm	
消費電力	75W	
質量	5.5kg	
映像入力	3G-SDI×4, DVI-I/HDMI (DVI-I)×4, コンポジット×4, RGB/コンポーネント(ミニD-sub15P)×4	
映像出力	3G-SDI×2, DVI-D/HDMI (DVI-D)×2, HDMI(マルチプレビュー用), コンポジット, RGB/コンポーネント(ミニD-sub15P)	

ビデオスイッチャー Roland V-800HD MK II

¥50,000/1日(税別) 日数掛率B

SD/HD
8入力

アナログ
SD/HD
2出力

デジタル
SD/HD
2出力



外形寸法	W482 × H116 × D275mm	
消費電力	75W	
質量	5.5kg	
映像入力	3G-SDI×4, DVI-I/HDMI (DVI-I)×4, コンポジット×4, RGB/コンポーネント(ミニD-sub15P)×4	
映像出力	3G-SDI×2, DVI-D/HDMI (DVI-D)×2, HDMI(マルチプレビュー用), コンポジット, RGB/コンポーネント(ミニD-sub15P)	

ビデオスイッチャー Roland V-160HD

¥60,000/1日(税別) 日数掛率B

16入力
7出力



外形寸法	W437 × H103 × D253mm	
消費電力	55W	
質量	3.9kg	
映像入力	3G-SDI×8, HDMI×8	
映像出力	3G-SDI×3, HDMI×3, USB STREAM (USB-C)	
音声入力	Combo×2, RCA(L・R)	
音声出力	XLR(L・R), RCA(L・R)	

ビデオスイッチャー Roland VR-50HD MK II

¥40,000/1日(税別) 日数掛率B

8入力
4出力



外形寸法	W437 × H125 × D325mm	
消費電力	67W	
質量	5.9kg	
映像入力	3G-SDI×4, HDMI×4, ミニD-sub15P×2, コンポジット(BNC)×2	
映像出力	3G-SDI×2, HDMI×3, ミニD-sub15P×2, USB STREAM (USB-B)	
音声入力	Combo×4, TRS(L・R)×2, RCA(L・R)×2	
音声出力	XLR(L・R), TRS(L・R), RCA(L・R)	

スイッチャー

ビデオスイッチャー Roland V-80HD

¥35,000/1日(税別) 日数掛率B

8入力
7出力



外形寸法	W396 × H103 × D254mm	
消費電力	51W	
質量	3.5kg	
映像入力	3G-SDI×4, HDMI×4	
映像出力	3G-SDI×2, HDMI×3	
音声入力	Combo×2, RCA(L・R)	
音声出力	XLR(L・R), PHONE	

ビデオスイッチャー Roland V-8HD

¥25,000/1日(税別) 日数掛率B

8入力
3出力



外形寸法	W317 × H70 × D193mm	
消費電力	39.6W	
質量	2.0kg	
映像入力	HDMI×8	
映像出力	HDMI×3	
音声入力	RCA(L・R)	
音声出力	RCA(L・R), PHONE(ステレオ・ミニ)	

ビデオスイッチャー Roland V-1HD+

¥10,000/1日(税別) 日数掛率B

4入力
2出力



外形寸法	W316 × H65 × D121mm	
消費電力	25.2W	
質量	1.4kg	
映像入力	HDMI×4	
映像出力	HDMI×2	
音声入力	RCA(L・R), XLR(L・R)	
音声出力	TRS(L・R), PHONE(ステレオ・ミニ)	

ビデオスイッチャー Roland V-1HD

¥10,000/1日(税別) 日数掛率B

4入力
1出力



外形寸法	W313 × H59 × D102mm	
消費電力	18W	
質量	1.2kg	
映像入力	HDMI×4	
映像出力	HDMI, HDMI(プレビュー)	
音声入力	RCA(L・R)	
音声出力	RCA(L・R), PHONES(ステレオ・ミニ)	

ビデオスイッチャー Roland V-1SDI

¥10,000/1日(税別) 日数掛率B

4入力
1出力



外形寸法	W313 × H59 × D102mm	
消費電力	25W	
質量	1.2kg	
映像入力	3G-SDI×3(切替), HDMI×2(切替)	
映像出力	3G-SDI×2, HDMI(プレビュー)	
音声入力	RCA(L・R)	
音声出力	RCA(L・R), PHONES(ステレオ・ミニ)	

シームレススイッチャー IMAGENICS SL-83A

¥50,000/1日(税別) 日数掛率B

8入力
3出力



外形寸法	W422 × H88 × D323mm	
消費電力	108W	
質量	8.2kg	
映像入力	HDMI×3, DVI-I×3, RGB/ビデオ/コンポーネント×2	
映像出力	DVI-I/HDMI×3 ※DVI-IとHDMIは同時出力可能	

シームレススイッチャー IMAGENICS SL-61B

¥30,000/1日(税別) 日数掛率B

6入力
1出力



外形寸法	W422 × H44 × D300mm	
消費電力	45W	
質量	4.4kg	
映像入力	HDMI×2, DVI-I×2, RGB/ビデオ/コンポーネント×2	
映像出力	DVI-I/HDMI	

SDI 分配器

ビデオルーター
Blackmagic Design
Smart Videohub 12×12

¥15,000/1日 (税別) 日数掛率B



外形寸法	W482 × H44 × D160mm
消費電力	-
質量	1.88kg
映像入力	10bit × 12 (SD-SDI, HD-SDI, 6G-SDI切替可能)
映像出力	10bit × 12 (SD-SDI, HD-SDI, 6G-SDI切替可能)

SDI分配器
IMAGENICS ISD-108A

¥8,000/1日 (税別) 日数掛率B

SDI 1入力
8出力



外形寸法	W210 × H44 × D230mm
消費電力	6W(最大)
質量	約1.8kg
映像入力	3G-SDI×1
映像出力	3G-SDI×8

SDI分配器
IMAGENICS ISD-104A

¥4,000/1日 (税別) 日数掛率B

SDI 1入力
4出力



外形寸法	W130 × H44 × D130mm
消費電力	3W
質量	790g
映像入力	3G-SDI×1
映像出力	3G-SDI×4

DVI 分配器

DVI分配器 IMAGENICS DVH-14A

¥5,000/1日 (税別) 日数掛率B

DVI 1入力
4出力



外形寸法	W210 × H44 × D230mm	消費電力	12W	質量	2.1kg
映像入力	DVI×1				
映像出力	DVI×4				

HDMI分配器

HDMI分配器
IMAGENICS UHD-14

¥5,000/1日 (税別) 日数掛率B

HDMI 1入力
4出力



外形寸法	W210 × H44 × D230mm		
消費電力	30W(最大)	質量	1.9kg
映像入力	HDMI×1		
映像出力	HDMI×4		

HDMI分配器
IMAGENICS HD-5

¥6,000/1日 (税別) 日数掛率B

HDMI 1入力
5出力



外形寸法	W210 × H44 × D230mm		
消費電力	8W	質量	2.1kg
映像入力	HDMI×1		
映像出力	HDMI×5		

HDMI分配器
エイム電子 AVS-PR104

¥5,000/1日 (税別) 日数掛率B

HDMI 1入力
4出力



外形寸法	W320 × H30 × D104mm		
消費電力	10W	質量	800g
映像入力	HDMI×1		
映像出力	HDMI×4		

フレームシンクロナイザ

DVIフレームシンクロナイザ IMAGENICS RS-1550B

¥8,500/1日 (税別) 日数掛率B



外形寸法	W210 × H44 × D230mm
消費電力	約12W(最大)
質量	約2.0kg
入力端子	DVI-D × 1
出力端子	DVI-D × 2

リピーター

SDIリピーター DATAVIDEO VP-633 / 634

¥4,000/1日 (税別) 日数掛率B



外形寸法	W37.6 × H31.98 × D107.4mm
消費電力	1.08W
質量	633:92g 634:90g
入力端子	HD-SDI
出力端子	HD-SDI

同軸ケーブル伝送器

同軸ケーブル伝送器 IMAGENICS CRO-DCE15ATX

¥5,000/1日(税別) 日数掛率B



外形寸法	W100 × H25 × D150mm
質量	550g
入出力端子	DVI-D×1, 3G-SDI×2

同軸ケーブル伝送器 IMAGENICS CRO-DCE15ARX

¥5,000/1日(税別) 日数掛率B



外形寸法	W100 × H25 × D150mm
質量	550g
入出力端子	DVI-D×1, 3G-SDI×2

光ケーブル伝送器

光ケーブル伝送器 OPHIT FTS TX/RX

¥30,000/1日(税別) 日数掛率B
(1セット)

外形寸法	W106 × H23 × D70mm
質量	送信機:250g 受信機:250g
入出力端子	3G-SDI×4, SCコネクタ

光ケーブル伝送器 Digital Forecast UHD-QOTR TX/RX

¥30,000/1日(税別) 日数掛率B
(1セット)

外形寸法	W79.1×H59.2×D37mm
質量	送信機:160g 受信機:155g
入出力端子	3G-SDI×4, LCコネクタ×2

エミュレーター

エミュレーター IMAGENICS DM-C2 / C3

¥1,000/1日(税別) 日数掛率B



外形寸法	W70 × H23 × D65mm
消費電力	100mA
質量	約150g
入力端子	DVI-I
出力端子	DVI-I

ジェネレーター

ジェネレーター
Blackmagic Design Mini Converter Sync Generator

¥3,000/1日(税別) 日数掛率B



外形寸法	W123.1 × H23 × D92.27mm
消費電力	3W
質量	240g
出力端子	REF OUT (リファレンスビデオ出力のBNC×6)

スキャンコンバータ

スキャンコンバータ BARCO ImagePro 4K

¥90,000/1日(税別) 日数掛率B



外形寸法	W484 × H43.7 × D404mm
消費電力	125W
質量	6.8kg
入力端子	12G-SDI×2, 3G-SDI×4, HDMI, DisplayPort
出力端子	12G-SDI×2, 3G-SDI×4, HDMI, DisplayPort

スキャンコンバータ BARCO ImagePro II

¥50,000/1日(税別) 日数掛率B



外形寸法	W432 × H44 × D434mm
消費電力	-
質量	7.1kg
入力端子	DVI-I, RGB(D-sub), HDMI, SD/HD-SDI, DisplayPort
出力端子	HD-SDI, ビデオ(BNC), DVI-D, RGB(D-sub), HDMI, DisplayPort

スキャンコンバータ ROLAND VC-100UHD

¥40,000/1日(税別) 日数掛率B



外形寸法	W210 × H43 × D284.5mm
消費電力	55W
質量	2.2kg
入力端子	デジタル:12G-SDI, HDMI2.0, ビデオ, RGB(ミニD-sub15P) アナログ:AUDIO IN (RCA)
出力端子	デジタル:12G-SDI, HDMI2.0, USBストリーミング アナログ:AUDIO OUT (RCA)

スキャンコンバータ IMAGENICS MIX-DV4

¥50,000/1日(税別) 日数掛率B



外形寸法	W422 × H44 × D300mm
消費電力	40W
質量	5.2kg
入力端子	DVI-D×4
出力端子	DVI-D×2

ビデオコンバータ ROLAND VC-1-SC

¥8,000/1日(税別) 日数掛率B



外形寸法	W150 × H30 × D130mm
消費電力	-
質量	500g
入力端子	3G-SDI, HDMI, ビデオ, RGB(ミニD-sub15P)
出力端子	3G-SDI, HDMI

ビデオコンバータ ROLAND VC-1-DL

¥5,000/1日(税別) 日数掛率B



外形寸法	W150 × H30 × D130mm
消費電力	-
質量	500g
入力端子	3G-SDI, HDMI
出力端子	3G-SDI, HDMI

ビデオコンバータ ROLAND VC-1-SH

¥5,000/1日(税別) 日数掛率B



外形寸法	W150 × H30 × D130mm
消費電力	8W
質量	500g
入力端子	映像:SDI(BNC) 音声:TRS×2
出力端子	映像:HDMI, SDI(BNC) 音声:TRS×2

ビデオコンバータ ROLAND VC-1-HS

¥5,000/1日(税別) 日数掛率B



外形寸法	W150 × H30 × D130mm
消費電力	8W
質量	500g
入力端子	映像:HDMI 音声:TRS×2
出力端子	映像:SDI(BNC)×2, HDMI 音声:TRS×2

スキャンコンバータ

ミニコンバータ MEDIAEDGE VPC-SH2 / SH3

¥3,000/1日 (税別) 日数掛率B



	SH2	SH3
外形寸法	W104 × H26 × D63.6mm	W103.6 × H22.5 × D63.6mm
消費電力	3.0W	3.27W
質量	194g	209g
入力端子	3G-SDI	
出力端子	HDMI, 3G-SDI×2 (パススルー)	HDMI, 3G-SDI×2 (アクティブスルー)

ミニコンバータ MEDIAEDGE VPC-HS2 / HS3

¥3,000/1日 (税別) 日数掛率B



	HS2	HS3
外形寸法	W104 × H26 × D63.6mm	W103.6 × H22.5 × D63.6mm
消費電力	5.5W	3.27W
質量	178g	192g
入力端子	HDMI	
出力端子	3G-SDI×2	

ミニコンバータ MEDIAEDGE VPC-MX1

¥5,000/1日 (税別) 日数掛率B



外形寸法	W153 × H26 × D63.6mm
消費電力	7.4W
質量	-
入力端子	3G-SDI, DVI-I (DVI-D + DVI-A), BNC (YPbPr or Sビデオ + CVBS) × 3
出力端子	3G-SDI×2, HDMI

サインージプレーヤー

サインージプレーヤー BrightSign XD1033

¥15,000/1日 (税別) 日数掛率B



外形寸法	W179.9 × H21.9 × D204.2mm	質量	570g
対応フォーマット	ビデオ	<ul style="list-style-type: none"> 1×1080×60p, 2×1080×60p, 4096×2160×60p, CEA HDR10 video decoding ビデオコーデック: 4K: H.265 ビデオコンテナ: 4K: H.265: .ts, mov, mp4, mkv ビデオコーデック: Full HD: H.265, H.264 (MPEG4, Part10), MPEG-2, MPEG-1 ビデオコンテナ: Full HD: .ts, mpg, .vob, mov, mp4, m2ts, wmv 	
	静止画	BMP, JPEG, PNG	
	音声	MP2, MP3, AAC, FLAC, OGG, WAV (AC3 パススルー)	

サインージプレーヤー BrightSign XD234

¥10,000/1日 (税別) 日数掛率B



外形寸法	W177.9 × H21.9 × D204.2mm	質量	570g
対応フォーマット	ビデオ	<ul style="list-style-type: none"> 3840×2160×60p, 4096×2160×60p ビデオコーデック: 4K Video: H.264, H.265, VP9 ビデオコンテナ: 4K: .ts, mov, mp4, mkv ビデオコーデック: Full HD: H.265, H.264 (MPEG4, Part10), MPEG-2, MPEG-1 ビデオコンテナ: Full HD: .ts, mpg, .vob, mov, mp4, m2ts 最大ビットレート: 70~80Mbps (CBR) 	
	静止画	1080pまでのBMP, JPEG, PNG	
	音声	MP2, MP3, AAC, FLAC, OGG, WAV (AC3 パススルー)	

サインージプレーヤー BrightSign HD222

¥10,000/1日 (税別) 日数掛率B



外形寸法	W164 × H32 × D125mm	質量	471g
対応フォーマット	ビデオ	<ul style="list-style-type: none"> 1080p @ 60fps MPEG-2, MPEG-1, H.264 (MPEG-4, Part 10) 拡張子: .TS, .MPG, .VOB, .MOV, .MP4, .m2ts H.264 プロファイルレベル4.2以下 最大ビットレート: 25Mbps 	
	静止画	1080pまでのBMP, JPEG, PNG	
	音声	<ul style="list-style-type: none"> 48KHz or 44KHz サンプリングレートでステレオ or モノラルのMP3オーディオファイル (MPEG1/MPEG2ビデオ) AACオーディオ (H.264ビデオ) ※CBRのみ対応・VBR非対応 	

サインージプレーヤー BrightSign LS445

¥8,000/1日 (税別) 日数掛率B



外形寸法	W126.6 × H19.4 × D141.8mm	質量	220g
対応フォーマット	ビデオ	<ul style="list-style-type: none"> 3840×2160×60p ビデオコーデック: 4K Video: H.265/HEVC, H.264/AVC (最大30pまで), VP9 ビデオコーデック: Full HD: H.265, /HEVC, H.264/AVC, VP9, MPEG 4 part 2, MPEG1 video, MPEG2 video コンテナフォーマット: MP4, MOV, MKV, WEBM, TS, MPG, MPEG, PS, M2P, MPV, AVI, HEVC, H264, AV1, VP9及びMJPG 最大ビットレート: 70~80Mbps (CBR) 	
	静止画	1080pまでのBMP, JPEG, PNG	
	音声	AAC, Opus, MP2, MP3, Vorbis, FLAC, WAV, AC3, EAC3, DTS (パススルーで出力)	

サインージプレーヤー BrightSign LS424

¥8,000/1日 (税別) 日数掛率B



外形寸法	W96.8 × H23.7 × D144.3mm	質量	160g
対応フォーマット	ビデオ	<ul style="list-style-type: none"> 1×1080×60p Full HD: H.265, H.264 (MPEG4, Part10), MPEG-2, MPEG-1 Full HD: .ts, mpg, .vob, mov, mp4, m2ts HTML5 	
	静止画	1080pまでのBMP, JPEG, PNG	
	音声	MP2, MP3, AAC, WAV (AC3 パススルー)	

プレーヤー / レコーダー

オールインワンレコーダー・プレーヤー Grass Valley T3 Elite

¥120,000 / 1日 (税別) 日数掛率B



外形寸法	W430 × H140 × D450mm (突起部分含まず)
質量	約14.3kg
消費電力	350W (最大)
入出力端子	SDI端子×4, HD-SDI / 3G-SDI / 12G-SDI, オーディオインターフェース付属 (FOCUSRITE / Scarlett 18i20 Gen.4)

マルチフォーマットビデオプレゼンター Roland PR-800HD

¥70,000 / 1日 (税別) 日数掛率B



- 最大1080/60P 高画質出力
- SDI/HDMI同時出力
- Quicktime/AVI対応
- 3G-SDI/HDMI (HDCP非対応) 入出力対応

外形寸法	W171 × H375 × D437mm	
質量	9kg	
消費電力	800W	
電源電圧	100V	
対応フォーマット	MPEG-2	・ファイル・コンテナ: .M2T (MPEG-2 TS) ・ビデオ・コーデック: MPEG-2 (CBR/VBR対応) ・オーディオ・コーデック: MP2, 384kbps, 48kHz, 2ch
	AVI	・ファイル・コンテナ: .AVI (AVI 2.0, OpenDML) ・ビデオ・コーデック: YUV 4:2:2 8ビットまたはRGB 24ビット ・オーディオ・コーデック: リニアPCM, 48kHz, 16または24ビット, 2または8ch※定位情報は無視
	Quick Time	・コンテナ: .MOV ・ビデオ・コーデック: YUV 4:2:2 8ビット / RGB 24ビット / ProRes / H.264 / DV ・オーディオ・コーデック: リニアPCM, 48kHz, 16または24ビット, 2または8ch※定位情報は無視
	MPEG-4	・コンテナ: .MP4 ・ビデオ・コーデック: H.264 ・オーディオ・コーデック: AAC, 320kbps, 48kHz, 2ch
	静止画	JPEG, PNG, BMP (ディープ・カラー非対応) ※JPEGはRGBのみ ※マスク用途ではα付きPNGに対応
	音声	WAV (リニアPCM, 48kHz, 16または24ビット, 8chまで) ※定位情報は無視

簡易型ビデオプレゼンター DT Videolabs PlaybackPro

¥35,000 / 1日 (税別) 日数掛率B



直感的なインターフェイスにより、元のファイルを変更することなく、メディアの追加・クリップの整理と再生・カスタム設定の適用・ランリスト保存などが可能。自動出力解像度とアスペクト比機能が組み込まれており、サイズ変更・ストレッチ・クロッピング・ゲイン・彩度・黒レベル・ボリュームを、リアルタイムで手動調整。

- モデル/MacBook Pro
- 画面サイズ/13 インチ
- CPU/2.7GHz Intel Core i5
- メモリ/8GB
- グラフィック/Intel Iris Graphics 6100

プレーヤー / レコーダー

ハードディスクレコーダー Panasonic DMR-T5000UR

¥25,000 / 1日 (税別) 日数掛率B



外形寸法	W430 × H60 × D262mm (突起部分含む)
消費電力	約42W
質量	約3.4kg
入力端子	12G/6G/3G/HD-SDI, HDMI, 2chアナログ音声
出力端子	12G/6G/3G/HD-SDI, HDMI, 12G/6G/3G/HD-SDIスルー, 2chアナログ音声

業務用BDプレーヤー Panasonic DMP-T1000

¥12,000 / 1日 (税別) 日数掛率B



外形寸法	W430 × H59 × D313mm
消費電力	25W
質量	3.3kg
出力	HDMI, ビデオ (RCA), コンポーネント (RCA), 音声RCA (L・R)
デジタル音声	光, 同軸

BDレコーダー Panasonic DMR-BWT550-S

¥10,000 / 1日 (税別) 日数掛率B



外形寸法	W430 × H41.5 × D189mm
消費電力	20W
質量	2.1kg
入力	ビデオ (RCA), 音声RCA (L・R)
出力	HDMI, ビデオ (RCA), 音声RCA (L・R)

BDレコーダー SONY BDZ-SKP75

¥10,000 / 1日 (税別) 日数掛率B



外形寸法	W430 × H56 × D283mm
消費電力	42W
質量	3.6kg
入力	ビデオ (RCA), Sビデオ, 音声RCA (L・R)
出力	HDMI, ビデオ (RCA), Sビデオ, D4端子, 音声RCA (L・R)
デジタル音声	光

DVDプレーヤー Pioneer DV-3030V

¥3,000 / 1日 (税別) 日数掛率B



外形寸法	W360 × H42 × D200mm
消費電力	12W
質量	1.2kg
出力	HDMI, ビデオ (RCA), USB, 音声RCA (L・R), 光
デジタル音声	同軸

収録&ディスクストレージ Blackmagic Design HyperDeck Studio HD Plus

¥8,000 / 1日 (税別) 日数掛率B



外形寸法	W210 × H44.2 × D177mm
消費電力	100W (最大)
質量	1.15kg
入力端子	6G-SDI, HDMI
出力端子	6G-SDI×2, SDIモニタリング, HDMI

レコーダー Blackmagic Design Video Assist 5"12G HDR

¥10,000 / 1日 (税別) 日数掛率B



外形寸法	W148 × H90 × D36.5mm
消費電力	25W
質量	400g
入力端子	12G-SDI, HDMI
出力端子	12G-SDI, HDMI

ビデオカメラ用メモリーカードポータブルレコーダー Panasonic AG-HMR10A

¥10,000 / 1日 (税別) 日数掛率C



外形寸法	W96 × H52.6 × D133mm
消費電力	6.5W (単体使用時)
質量	580g
入力端子	HD-SDI
出力端子	HD-SDI, HDMI

カメラ

カメラ
CANON XF605

¥25,000 / 1日 (税別) 日数掛率C



- 高画質 4K 60P 4:2:2 10bit
- 有効829万画素 1.0型 CMOSセンサー搭載
- デュアルSDカードスロットによる多彩な記録システム
- 12G対応SDIとHDMI同時出力が可能

カメラ
Panasonic AG-AC160A

¥25,000 / 1日 (税別) 日数掛率C



- フルHDプログレッシブ収録
- スロー／クイックモーション撮影
- 高音質LPCMオーディオ
- HD SDI 出力対応
- AVCCAMシリーズのハイエンドモデル

カメラ
CANON XA25

¥15,000 / 1日 (税別) 日数掛率C



- 光学20倍HDビデオレンズ
- AVCHDとMP4の同時記録
- HD/SD-SDI端子を標準装備
- 有効画素291万画素の新HD CMOS PROセンサー搭載
多画素化により手ブレ補正の効果がUP

カメラ用アクセサリ

ビデオカメラ用スタンド
Vinten Vision Blue

¥4,000 / 1日 (税別) 日数掛率C



ビデオカメラ用スタンド
Sachtler SYSFSB6

¥4,000 / 1日 (税別) 日数掛率C



ビデオカメラ用
簡易カメラ台

¥3,000 / 1日 (税別) 日数掛率C



外形寸法	1m × 1m
高さ	60cm
質量	約60kg



上記機材は、ビデオ撮影のご依頼をいただいた際に、弊社スタッフが使用します。
カメラおよびカメラ用アクセサリの単体レンタルは行っておりませんのでご了承ください。

書画カメラ

書画カメラ ELMO L-1n

¥10,000 / 1日 (税別) 日数掛率B



外形寸法	W350 × H411.5 × D370.5mm (収納時 W195 × H444.5 × D254.5mm)
消費電力	9W
質量	2.9kg
入出力端子	映像入力: RGB (D-sub15P) 映像出力: RGB (D-sub15P) ビデオ入力 / ビデオ出力 RCAピンジャック / 75Ω不平衡 (NTSC / PAL)

LIVE STREAMING EQUIPMENT

ライブ配信機器



ライブ配信機材

プレゼンテーションスイッチャー BARCO E2 Gen2

¥600,000 / 1日 (税別) 日数掛率B



外形寸法	W432 × H178 × D569mm		
消費電力	826W	質量	31kg
入力端子	40入力 12G-SDI×16, HDMI2.0×12, DisplayPort1.2×12		
出力端子	12G-SDI×4, HDMI(up to 600MHz)×13, DisplayPort(up to 660MHz)		

イベントコントローラー BARCO EC-50

¥60,000 / 1日 (税別) 日数掛率B



外形寸法	W511.56 × H244.34 × D610.05mm
質量	12.33kg

USBキャプチャデバイス
AJA U-TAP SDI

¥4,000 / 1日 (税別) 日数掛率B



外形寸法	W104.14 × H25.4 × D60.96mm
消費電力	5V USB バスパワー 4W(最大)
質量	200g
入力端子	SDI
出力端子	SDI, USB3.0 TypeB

USBキャプチャデバイス
Roland UVC-01

¥3,000 / 1日 (税別) 日数掛率B



外形寸法	W90 × H23 × D37mm
消費電力	500mA
質量	96g
入力端子	HDMI, AUX
出力端子	USB3.0TypeB

USBキャプチャデバイス
AVMATRIX UC2018

¥3,000 / 1日 (税別) 日数掛率B



外形寸法	W92.5 × H20 × D58.5mm
消費電力	3.5W(最大)
質量	220g
入力端子	SD/HD/3G-SDI, HDMI 1.4a TypeA, 3.5ミニピン入力端子
出力端子	USB3.1TypeC Gen1

オーディオインターフェース対応
アナログミキサー
Soundcraft Notepad-5

¥3,000 / 1日 (税別) 日数掛率C

- マイクプリアンプを1基搭載
- USBオーディオインターフェイス
- メタル製エンクロージャー
- XLRメインアウト端子
- 4セグメントLEDメーター
- 2バンドEQ(モノラルチャンネル)



外形寸法	W148 × H60 × D230mm
質量	600g

オーディオインターフェース対応
アナログミキサー
ALLEN&HEATH ZEDi-10

¥6,000 / 1日 (税別) 日数掛率C

- 4イン、4アウト
4系統のマイク/ライン入力
- 2系統のステレオ
- 3バンドEQ
- FXアウト端子装備
- AUXアウト端子装備



外形寸法	W332.9 × H96.5 × D274.6mm
質量	2.2kg

オーディオインターフェース
FOCUSRITE Scarlett2i2

¥3,000 / 1日 (税別) 日数掛率C

- Scarlett 3rd Genマイクプリアンプ
- AIR機能
- バランス・ライン入力1系統
- バランス・モニター出力
- USBバスパワー
- 高出力な
ヘッドホンアウト



外形寸法	W75 × H47.5 × D99mm
質量	470g