

3チップDLP方式 プロジェクター PT-RZ21KJ

20,000lm
21,000lm (センター)



圧倒的な高画質で
迫力のエンターテインメントを演出



3チップDLPとレーザー光源による、高輝度・高画質投写。

圧倒的な高画質

レーザー光源と、RGBの色ごとに独立した3つのDLPチップにより、大規模な会場でも、正確な発色で高画質映像を投写します。

また、20,000:1の高コントラスト比で、明るいシーンと暗いシーンが頻繁に切り換わる際も高い表現力。もちろん、明るい環境や複数プロジェクターによるマッピング時にも、クリアで見やすい映像を投写します。

3チップDLPプロジェクター共通のオプションレンズに対応

超短焦点レンズから、ズームレンズまで幅広いラインナップに対応。設置空間に応じて柔軟に対応が可能なので、設置スペースが無いためにプロジェクター投影を見合わせていたような場所にも、ご検討いただけます。

ズームレンズ: ET-D75LE6, ET-D75LE10, ET-D75LE20, ET-D75LE30, ET-D75LE40, ET-D75LE8

固定焦点レンズ: ET-D75LE50

超短焦点レンズ: ET-D75LE90, ET-D75LE95


投影距離(16:9) 単位: m ※レンズは別料金です

スクリーン	ET-D75LE50		ET-D75LE6		ET-D75LE10		ET-D75LE20		ET-D75LE30		ET-D75LE40		ET-D75LE8	
	固定	最短	最長	最短	最長	最短	最長	最短	最長	最短	最長	最短	最長	
100インチ	1.51	2.03	2.42	2.83	3.67	3.65	5.31	5.28	10.28	10.16	16.29	16.11	30.55	
120インチ	1.83	2.44	2.92	3.42	4.42	4.40	6.40	6.35	12.37	12.23	19.58	19.41	36.73	
150インチ	2.31	3.07	3.67	4.29	5.55	5.52	8.03	7.97	15.50	15.32	24.52	24.36	46.00	
200インチ	3.10	4.11	4.92	5.75	7.44	7.39	10.74	10.67	20.73	20.48	32.75	32.61	61.46	
250インチ	3.89	5.15	6.17	7.21	9.33	9.26	13.46	13.36	25.96	25.64	40.97	40.86	76.91	
300インチ	4.68	6.19	7.41	8.67	11.21	11.13	16.17	16.06	31.18	30.80	49.20	49.11	92.37	
400インチ	6.27	8.28	9.91	11.59	14.99	14.86	21.60	21.45	41.64	41.12	65.65	65.60	123.28	
500インチ	7.85	10.36	12.4	14.51	18.76	18.60	27.03	26.84	52.09	51.44	82.11	82.10	154.19	
600インチ	9.44	12.44	14.9	17.44	22.54	22.33	32.46	32.23	62.54	61.76	98.56	98.60	185.10	

※±5%程度の誤差が生じる場合がございます。

ET-D75LE95装着時 投影距離(16:10) 単位: m

ET-D75LE95
※レンズは別料金です



スクリーン	距離(X)	高さ(Y)
120インチ	0.97	0.65
150インチ	1.20	0.77
200インチ	1.59	0.96
250インチ	1.97	1.15
300インチ	2.36	1.34
350インチ	2.74	1.53
400インチ	3.13	1.72
500インチ	3.90	2.10

※±5%程度の誤差が生じる場合がございます。

輝度	21,000lm(センター) / 20,000lm	
解像度	1,920 × 1,200ドット	
方式	DLP3チップ方式	
DLP	サイズ	0.96型 × 3枚(アスペクト比16:10)
	画素数	6,912,000画素(1,920 × 1,200ドット × 3)
光源ランプ	レーザー光源(レーザーダイオード、クラス1)	
投写画面サイズ	70~1,000型	
コントラスト比	20,000:1	
周辺光量比	90%	
接続端子	SDI×2(BNC)、HDMI×1 DVI-D×1(シングルリンク) RGB-1(5BNC、ビデオ・コンポーネント、YC入力可) RGB-2(D-sub)	
台形歪補正角度	垂直: ±40° 水平: ±15°	
環境条件	0~50°C	
電源電圧	AC200V~240V[7.7A]50/60Hz	
消費電力	1,510W(待機時4W)	
外形寸法	W598 × H270 × D725mm	
質量	49kg	