

Touch Panel Display

用途に合わせて選べるタッチパネルのラインナップ。

液晶タッチパネル

SHARP PN-L702B



電子黒板、テレビ会議
プレゼンなどに。

※トレー取外し可。

PN-ZS701



70v

■仕様

外形寸法	W1648 × H982 × D116mm
画面寸法	W1539 × H866mm
消費電力	240W
電源電圧	AC100V
質量	70kg
PC 入力	WUXGA
入出力端子	HDMI×1、ミニ D-Sub15P×1、 (RGB/コンポーネント/コンポジットで任意の1信号)


ORION OLS-7001TGP



RS-01



縦置きなら
155cmの
大画面タッチ。




70v

■仕様

外形寸法	W1710 × H1040 × D147mm
画面寸法	W1549 × H871mm
消費電力	850W
電源電圧	AC100~240V
質量	115kg
PC 入力	-
入出力端子	HDMI×1、ミニ D-Sub15P×1、 コンポーネント・コンポジット

SAMSUNG ME55B, ME40C

超薄型・超軽量で
設置場所を
選びません。



55v

40v

液晶ディスプレイから
簡単にタッチパネルに
変更できます。



CY-TM55、CY-TM40

縦置き設置可能

業務用ディスプレイならではの縦・横いずれの設置にも対応。
アイレスオリジナルのディスプレイスタンドで
タッチパネルとして最適な
位置に簡単に高さ調節が
可能です。



DHS-02

※スタンドは別途レンタルとなります。
※スタンドのみのレンタルは
行っておりません。


本体だけでコンテンツ再生

本体USBポートに、コンテンツが入ったUSBメモリを
挿し、リモコン操作で簡単に自動再生ができます。
USBメモリのコンテンツを本体にコピーすることも可
能。静止画(JPG)、動画、Flashムービー、音声ファ
イル等、幅広いファイル形式に対応します。



最大6点同時タッチを実現

放射状に照射された赤外線センシングにより、
タッチ認識されにくい場所も最小化で認識。
最大6点の同時タッチ (Windows7環境) 可能。



■仕様

	ME55B	ME55B + CY-TM55(タッチパネル)	ME40C	ME40C + CY-TM40(タッチパネル)
外形寸法	W1246 × H718 × D30mm	W1267 × H736 × D32mm	W922 × H539 × D30mm	W939 × H551 × D32mm
画面寸法	W1209.6 × H680.4mm	-	W885.6 × H498.2mm	-
消費電力	119W	-	93W	-
質量	17.1kg	26.4kg	10.6kg	16.1kg
入出力端子	HDMI ×1、DVI-D ×1、ミニ D-sub15P×1、コンポーネント・コンポジット (RCA)			