

スイッチャー

プレゼンテーションスイッチャー BARCO E2 Gen2 / イベントコントローラー BARCO EC-50

E2 Gen2

¥600,000/1日 (税別) 日数掛率B

4K
16入力

4K
8出力



E2 Gen2

外形寸法	W432 × H178 × D569mm	
消費電力	826W	質量 31kg
入力端子	40入力 12G-SD×16, HDMI2.0×12, DisplayPort1.2×12	
出力端子	12G-SD×4, HDMI (up to 600MHz)×13, DisplayPort(up to 660MHz)	

EC-50

EC-50

¥60,000/1日 (税別) 日数掛率B

外形寸法	W511.56 × H244.34 × D610.05mm	
質量	12.33kg	

ビデオスイッチャー Roland V-800HD

¥50,000/1日 (税別) 日数掛率B

SD/HD
8入力

アナログ
SD/HD
2出力

デジタル
SD/HD
2出力



外形寸法	W482 × H116 × D275mm	
消費電力	75W	
質量	5.5kg	
映像入力	3G-SDI×4, DVI-I/HDMI (DVI-I)×4, ビデオ (3G-SDI)×4, RGB/コンポーネント (ミニD-sub15P)×4	
映像出力	3G-SDI×2, DVI-D/HDMI (DVI-D)×2, HDMI (マルチプレビュー用), ビデオ (3G-SDI), RGB/コンポーネント (ミニD-sub15P)	

ビデオスイッチャー Roland V-800HD MK II

¥50,000/1日 (税別) 日数掛率B

SD/HD
8入力

アナログ
SD/HD
2出力

デジタル
SD/HD
2出力



外形寸法	W482 × H116 × D275mm	
消費電力	75W	
質量	5.5kg	
映像入力	3G-SDI×4, DVI-I/HDMI (DVI-I)×4, ビデオ (3G-SDI)×4, RGB/コンポーネント (ミニD-sub15P)×4	
映像出力	3G-SDI×2, DVI-D/HDMI (DVI-D)×2, HDMI (マルチプレビュー用), ビデオ (3G-SDI), RGB/コンポーネント (ミニD-sub15P)	

ビデオスイッチャー Roland V-160HD

¥50,000/1日 (税別) 日数掛率B

16入力
7出力



外形寸法	W437 × H103 × D253mm	
消費電力	55W	
質量	3.9kg	
映像入力	3G-SDI×8, HDMI×8	
映像出力	3G-SDI×3, HDMI×2, ミニD-sub15P×2, USB STREAM (USB-C)	
音声入力	XLR/TRS (combo)×4, TRS (L・R)×2, RCA (L・R)×2	
音声出力	XLR (L・R), TRS (L・R), RCA (L・R)	

ビデオスイッチャー Roland VR-50HD MK II

¥40,000/1日 (税別) 日数掛率B

8入力
4出力



外形寸法	W437 × H125 × D325mm	
消費電力	67W	
質量	5.9kg	
映像入力	3G-SDI×4, HDMI×4, ミニD-sub15P×2, コンポジット (BNC)×2	
映像出力	3G-SDI×2, HDMI×2, ミニD-sub15P×2, USB STREAM (USB-B)	
音声入力	XLR/TRS (combo)×4, TRS (L・R)×2, RCA (L・R)×2	
音声出力	XLR (L・R), TRS (L・R), RCA (L・R)	

スイッチャー

ビデオスイッチャー Roland V-8HD

¥25,000/1日 (税別) 日数掛率B

8入力
3出力



外形寸法	W317 × H70 × D193mm	
消費電力	39.6W	
質量	2.0kg	
映像入力	HDMI×8	
映像出力	HDMI×3 ※1ポートをマルチプレビュー用に変更可能	

ビデオスイッチャー Roland V-1HD

¥10,000/1日 (税別) 日数掛率B

4入力
1出力



外形寸法	W313 × H59 × D102mm	
消費電力	18W	
質量	1.2kg	
映像入力	デジタル:HDMI×4 アナログ: AUDIO IN (RCA)	
映像出力	デジタル:HDMI×1, HDMI (プレビュー) アナログ: AUDIO OUT (RCA), PHONES (ステレオ・ミニ)	

ビデオスイッチャー Roland V-1SDI

¥10,000/1日 (税別) 日数掛率B

4入力
1出力



外形寸法	W313 × H59 × D102mm	
消費電力	25W	
質量	1.2kg	
映像入力	デジタル:HDMI×2 (切替), 3G-SDI×3 (切替) アナログ: AUDIO IN (RCA)	
映像出力	デジタル:3G-SDI×2, HDMI (プレビュー) アナログ: AUDIO OUT (RCA), PHONES (ステレオ・ミニ)	

シームレススイッチャー ANALOG WAY PLS300

¥50,000/1日 (税別) 日数掛率B

8入力
1出力



外形寸法	W480 × H44 × D330mm	
消費電力	140W	
質量	5.0kg	
映像入力	10系統入力 (最大同時8入力まで) アナログ:コンポジット, Sビデオ, RGB (ミニD-sub15P×4, DVI-I×2) デジタル:SD, HD-SDI×2, SDTV・EDTVHDTV (DVI-I×2)	
映像出力	プログラム×2 (ミニD-sub15P, DVI-I) プレビュー×2 (ミニD-sub15P, DVI-I) ※DVI-Iはアナログ、デジタル共用	

シームレススイッチャー IMAGENICS SL-83A

¥50,000/1日 (税別) 日数掛率B

8入力
3出力



外形寸法	W422 × H88 × D323mm	
消費電力	108W	
質量	8.2kg	
映像入力	HDMI×3, DVI-I×3, RGB/ビデオ/コンポーネント×2	
映像出力	DVI-I/HDMI×3 ※DVI-IとHDMIは同時出力可能	

シームレススイッチャー IMAGENICS SL-61B

¥30,000/1日 (税別) 日数掛率B

6入力
1出力



外形寸法	W422 × H44 × D300mm	
消費電力	45W	
質量	4.4kg	
映像入力	HDMI×2, DVI-I×2, RGB/ビデオ/コンポーネント×2	
映像出力	DVI-I/HDMI	

SDI 分配器

ビデオルーター
Blackmagic Design
Smart Videohub 12×12

¥15,000 / 1日 (税別) 日数掛率B



外形寸法	W482 × H44 × D160mm
消費電力	-
質量	1.88kg
映像入力	10bit × 12 (SD-SDI, HD-SDI, 6G-SDI切替可能)
映像出力	10bit × 12 (SD-SDI, HD-SDI, 6G-SDI切替可能)

SDI分配器
IMAGENICS ISD-108A

¥8,000 / 1日 (税別) 日数掛率B

SDI 1入力
8出力



外形寸法	W210 × H44 × D230mm
消費電力	6W (最大)
質量	約1.8kg
映像入力	3G-SDI × 1
映像出力	3G-SDI × 8

SDI分配器
IMAGENICS ISD-104A

¥4,000 / 1日 (税別) 日数掛率B

SDI 1入力
4出力



外形寸法	W130 × H44 × D130mm
消費電力	3W
質量	790g
映像入力	3G-SDI × 1
映像出力	3G-SDI × 4

DVI 分配器

DVI分配器 IMAGENICS DVH-14A

¥5,000 / 1日 (税別) 日数掛率B

DVI 1入力
4出力



外形寸法	W210 × H44 × D230mm	消費電力	12W	質量	2.1kg
映像入力	DVI × 1				
映像出力	DVI × 4				

DVI分配器 Gefen EXT-DVI-144N

¥5,000 / 1日 (税別) 日数掛率B

DVI 1入力
4出力



外形寸法	W434 × H43 × D107mm	消費電力	5W	質量	1.8kg
映像入力	DVI × 1				
映像出力	DVI × 4				

HDMI分配器

HDMI分配器
IMAGENICS HD-5

¥6,000 / 1日 (税別) 日数掛率B

HDMI 1入力
5出力



外形寸法	W210 × H44 × D230mm		
消費電力	8W	質量	2.1kg
映像入力	HDMI × 1		
映像出力	HDMI × 5		

HDMI分配器
エイム電子 AVS-PR104

¥5,000 / 1日 (税別) 日数掛率B

HDMI 1入力
4出力



外形寸法	W320 × H30 × D104mm		
消費電力	10W	質量	800g
映像入力	HDMI × 1		
映像出力	HDMI × 4		

HDMI分配器
サンコー HDSP0212

¥3,000 / 1日 (税別) 日数掛率B

HDMI 1入力
2出力



外形寸法	W65 × H21 × D60mm		
消費電力	-	質量	107g
映像入力	HDMI × 1		
映像出力	HDMI × 2		

RGB分配器

RGB分配器
IMAGENICS DD-106

¥7,000 / 1日 (税別) 日数掛率B

RGB 1入力
6出力



外形寸法	W210 × H44 × D230mm		
消費電力	10W	質量	2.2kg
映像入力	ミニD-sub15P × 1		
映像出力	ミニD-sub15P × 6		

RGB分配器
IMAGENICS DD-240D

¥5,000 / 1日 (税別) 日数掛率B

RGB 1入力
3出力



外形寸法	W210 × H44 × D230mm		
消費電力	10W	質量	2.2kg
映像入力	ミニD-sub15P × 1		
映像出力	ミニD-sub15P × 3		

ビデオ分配器

ビデオ分配器
Extron DA 8V/4V DualEQ

¥8,000 / 1日 (税別) 日数掛率B

VIDEO 1入力 8出力
2入力 4出力



外形寸法	W221 × H43 × D152mm
消費電力	8W
質量	900g
映像入力	3G-SDI (1入力・2入力切換型)
映像出力	3G-SDI × 8系統

ビデオ分配器
Extron DA 6AV RCA EQ

¥4,000 / 1日 (税別) 日数掛率B

VIDEO 1入力
6出力



外形寸法	W221 × H43 × D152mm
消費電力	8W
質量	900g
映像入出力	入力: 3G-SDI × 1, 出力: 3G-SDI × 6
音声入出力	入力: RCA (L・R) × 1, 出力: RCA (L・R) × 6

ビデオ分配器
IMAGENICS DA-120A

¥3,000 / 1日 (税別) 日数掛率B

VIDEO 1入力
4出力



外形寸法	W210 × H44 × D230mm
消費電力	5W
質量	2.4kg
映像入出力	入力: 3G-SDI × 1, 出力: 3G-SDI × 4
音声入出力	入力: RCA (L・R) × 1, 出力: RCA (L・R) × 4

フレームシンクロナイザ

DVIフレームシンクロナイザ IMAGENICS RS-1550B

¥8,500 / 1日 (税別) 日数掛率B



外形寸法	W210 × H44 × D230mm
消費電力	約12W (最大)
質量	約2.0kg
入力端子	DVI-D × 1
出力端子	DVI-D × 2

リピーター

SDIリピーター DATAVIDEO VP-633 / 634

¥4,000 / 1日 (税別) 日数掛率B



外形寸法	W37.6 × H31.98 × D107.4mm
消費電力	1.08W
質量	633:92g 634:90g
入力端子	HD-SDI
出力端子	HD-SDI

同軸ケーブル伝送器

同軸ケーブル伝送器 IMAGENICS CRO-DCE15ATX

¥5,000/1日(税別) 日数掛率B



外形寸法	W100 × H25 × D150mm
質量	550g
入出力端子	DVI-D×1, 3G-SDI×2

同軸ケーブル伝送器 IMAGENICS CRO-DCE15ARX

¥5,000/1日(税別) 日数掛率B



外形寸法	W100 × H25 × D150mm
質量	550g
入出力端子	DVI-D×1, 3G-SDI×2

光ケーブル伝送器

光ケーブル伝送器 OPHIT FTS TX/RX

¥30,000/1日(税別) 日数掛率B
(1セット)



外形寸法	W106 × H23 × D70mm
質量	送信機:250g 受信機:250g
入出力端子	3G-SDI×4, SCコネクタ

光ケーブル伝送器 Digital Forecast UHD-QOTR TX/RX

¥30,000/1日(税別) 日数掛率B
(1セット)



外形寸法	W79.1×H59.2×D37mm
質量	送信機:160g 受信機:155g
入出力端子	3G-SDI×4, LCコネクタ×2

アナログツイストペアケーブル伝送器

ツイストペアケーブル伝送器 IMAGENICS UTX-500A / URX-500A

¥15,000/1日(税別) 日数掛率B



	UTX	URX
外形寸法	W210 × H44 × D230mm	
質量	約1.7kg	約1.8kg
入出力端子	映像:ミニD-sub15P 音声:RCA	

ツイストペアケーブル伝送器 ATEN CE-700L / R

¥15,000/1日(税別) 日数掛率B
(1セット)



	L	R
外形寸法	W130 × H35 × D100mm	
質量	300g	220g
入出力端子	映像:ミニD-sub15P	

エミュレーター

エミュレーター IMAGENICS DM-C2 / C3

¥1,000/1日(税別) 日数掛率B



外形寸法	W70 × H23 × D65mm
消費電力	100mA
質量	約150g
入力端子	DVI-I
出力端子	DVI-I

ジェネレーター

ジェネレーター Blackmagic Design Mini Converter Sync Generator

¥3,000/1日(税別) 日数掛率B



外形寸法	W123.1 × H23 × D92.27mm
消費電力	3W
質量	240g
出力端子	REF OUT (リファレンスビデオ出力のBNC×6)

スキャンコンバータ

スキャンコンバータ BARCO ImagePro 4K

¥90,000/1日(税別) 日数掛率B



外形寸法	W484 × H43.7 × D404mm
消費電力	125W
質量	6.8kg
入力端子	12G-SDI×2, 3G-SDI×4, HDMI, DisplayPort
出力端子	12G-SDI×2, 3G-SDI×4, HDMI, DisplayPort

スキャンコンバータ BARCO ImagePro II

¥50,000/1日(税別) 日数掛率B



外形寸法	W432 × H44 × D434mm
消費電力	-
質量	7.1kg
入力端子	DVI-I, RGB(D-sub), HDMI, SD/HD-SDI, DisplayPort
出力端子	HD-SDI, ビデオ(BNC), DVI-D, RGB(D-sub), HDMI, DisplayPort

スキャンコンバータ IMAGENICS MIX-DV4

¥50,000/1日(税別) 日数掛率B



外形寸法	W422 × H44 × D300mm
消費電力	40W
質量	5.2kg
入力端子	DVI-D×4
出力端子	DVI-D×2

ビデオコンバータ ROLAND VC-1-SC

¥8,000/1日(税別) 日数掛率B



外形寸法	W150 × H30 × D130mm
消費電力	-
質量	500g
入力端子	3G-SDI, HDMI, ビデオ, RGB(ミニD-sub15P)
出力端子	3G-SDI, HDMI

ビデオコンバータ ROLAND VC-1-DL

¥5,000/1日(税別) 日数掛率B



外形寸法	W150 × H30 × D130mm
消費電力	-
質量	500g
入力端子	3G-SDI, HDMI
出力端子	3G-SDI, HDMI

ミニコンバータ MEDIAEDGE VPC-SH2 / SH3

¥3,000/1日(税別) 日数掛率B



	SH2	SH3
外形寸法	W104 × H26 × D63.6mm	W103.6 × H22.5 × D63.6mm
消費電力	3.0W	3.27W
質量	194g	209g
入力端子	3G-SDI	
出力端子	HDMI, 3G-SDI×2(パススルー)	HDMI, 3G-SDI×2(アクティブスルー)

ミニコンバータ MEDIAEDGE VPC-HS2 / HS3

¥3,000/1日(税別) 日数掛率B



	HS2	HS3
外形寸法	W104 × H26 × D63.6mm	W103.6 × H22.5 × D63.6mm
消費電力	5.5W	3.27W
質量	178g	192g
入力端子	HDMI	
出力端子	3G-SDI×2	

スキャンコンバータ

ミニコンバータ MEDIAEDGE VPC-MX1

¥5,000/1日(税別) 日数掛率B



外形寸法	W153 × H26 × D63.6mm
消費電力	7.4W
質量	-
入力端子	3G-SDI, DVI-I(DVI-D + DVI-A), BNC(YPbPr or Sビデオ + CVBS) × 3
出力端子	3G-SDI × 2, HDMI

ミニコンバータ Blackmagic Design Mini Converter SDI to HDMI

¥4,000/1日(税別) 日数掛率B



外形寸法	W120 × H22.8 × D92.15mm
消費電力	5.76W
入力端子	3G-SDI
出力端子	HDMI

ミニコンバータ Blackmagic Design Mini Converter HDMI to SDI

¥4,000/1日(税別) 日数掛率B



外形寸法	W120 × H22.8 × D92.15mm
消費電力	4.44W
入力端子	HDMI
出力端子	3G-SDI

ミニコンバータ Blackmagic Design Mini Converter Analog to SDI

¥4,000/1日(税別) 日数掛率B



外形寸法	W120 × H22.8 × D92.15mm
消費電力	6.5W
入力端子	コンポーネント(BNC), Sビデオ(BNC), ビデオ(BNC)
出力端子	3G-SDI

サイネージプレーヤー

サイネージプレーヤー BrightSign XD1033

¥15,000/1日(税別) 日数掛率B



外形寸法	W179.9 × H21.9 × D204.2mm	質量	570g
対応フォーマット	ビデオ ・1×1080 60p, 2x 1080 60p, 4096x2160x60p CEA HDR10 video decoding ・ビデオコーデック: 4K H.265 ・ビデオコンテナ: 4K H.265: .ts, mov, mp4, mkv ・ビデオコーデック: Full HD: H.265, H.264(MPEG4, Part10), MPEG-2, MPEG-1 ・ビデオコンテナ: Full HD: .ts, mpg, .vob, mov, mp4, m2ts, wmv		
静止画	BMP, JPEG, PNG		
音声	MP2, MP3, AAC, FLAC, OGG, WAV(AC3パススルー)		

サイネージプレーヤー BrightSign HD222

¥10,000/1日(税別) 日数掛率B



外形寸法	W164 × H32 × D125mm	質量	471g
対応フォーマット	ビデオ ・1080p @ 60fps ・MPEG-2, MPEG-1, H.264 (MPEG-4, Part 10) ・拡張子: .TS, .MPG, .VOB, .MOV, .MP4, .m2ts ・H.264 プロファイルレベル4.2以下 ・最大ビットレートは25Mbps		
静止画	1080pまでのBMP, JPEG, PNG		
音声	・48kHz or 44kHzサンプリングレートでステレオorモノラルのMP3オーディオファイル(MPEG1/MPEG2ビデオ) ・AACオーディオ(H.264ビデオ) ※CBRのみ対応・VBR非対応		

サイネージプレーヤー BrightSign LS424

¥8,000/1日(税別) 日数掛率B



外形寸法	W96.8 × H23.7 × D144.3mm	質量	160g
対応フォーマット	ビデオ ・1×1080 60p ・Full HD: H.265, H.264(MPEG4, Part10), MPEG-2, MPEG-1 ・Full HD: .ts, mpg, .vob, mov, mp4, m2ts ・HTML5		
静止画	1080pまでのBMP, JPEG, PNG		
音声	MP2, MP3, AAC, WAV(AC3パススルー)		

BDプレーヤー / レコーダー

業務用BDプレーヤー Panasonic DMP-T1000

¥12,000/1日(税別) 日数掛率B



外形寸法	W430 × H59 × D313mm
消費電力	25W
質量	3.3kg
出力	HDMI, ビデオ(RCA), コンポーネント(RCA), 音声RCA(L・R)
デジタル音声	光, 同軸

業務用BDプレーヤー Pioneer BDP-V6000

¥12,000/1日(税別) 日数掛率B



外形寸法	W420 × H75 × D287mm
消費電力	26W
質量	3.5kg
出力	HDMI, ビデオ(RCA), コンポーネント(RCA), 音声RCA(L・R)
デジタル音声	光

業務用BDプレーヤー DENON DN-500BD MK II

¥10,000/1日(税別) 日数掛率B



外形寸法	W483 × H44 × D273mm
消費電力	15W
質量	約2.7kg
出力端子	HDMI
デジタル音声	アナログ: XLR/RCAステレオ/RCA(7.1ch) デジタル: RCA

BDプレーヤー AVOX HBD-0190K

¥5,000/1日(税別) 日数掛率B



外形寸法	W190 × H55 × D235mm
消費電力	17W
質量	1.2kg
出力	HDMI, ビデオ(RCA), USB, 音声RCA(L・R)
デジタル音声	光, 同軸

BDレコーダー Panasonic DMR-BWT550-S

¥10,000/1日(税別) 日数掛率B



外形寸法	W430 × H41.5 × D189mm
消費電力	20W
質量	2.1kg
入力	ビデオ(RCA), 音声RCA(L・R)
出力	HDMI, ビデオ(RCA), 音声RCA(L・R)

BDレコーダー SONY BDZ-SKP75

¥10,000/1日(税別) 日数掛率B



外形寸法	W430 × H56 × D283mm
消費電力	42W
質量	3.6kg
入力	ビデオ(RCA), Sビデオ, 音声RCA(L・R)
出力	HDMI, ビデオ(RCA), Sビデオ, D4端子, 音声RCA(L・R)
デジタル音声	光

DVDプレーヤー

DVDプレーヤー Pioneer DV-3030V

¥3,000/1日(税別) 日数掛率B



外形寸法	W360 × H42 × D200mm
消費電力	12W
質量	1.2kg
出力	HDMI, ビデオ(RCA), USB, 音声RCA(L・R), 光
デジタル音声	同軸

その他プレーヤー

マルチフォーマットビデオプレゼンター Roland PR-800HD

¥70,000 / 1日 (税別) 日数掛率B



- 最大1080/60P 高画質出力
- SDI/HDMI同時出力
- Quicktime/AVI対応
- 3G-SDI/HDMI (HDCP非対応) 入出力対応

外形寸法	W171 × H375 × D437mm		
質量	9kg		
消費電力	800W		
電源電圧	100V		
対応フォーマット	MPEG-2	<ul style="list-style-type: none"> ●ファイル・コンテナ: .M2T (MPEG-2 TS) ●ビデオ・コーデック: MPEG-2 (CBR/VBR対応) ●オーディオ・コーデック: MP2, 384kbps, 48kHz, 2ch 	
	AVI	<ul style="list-style-type: none"> ●ファイル・コンテナ: .AVI (AVI 2.0, OpenDML) ●ビデオ・コーデック: YUV 4:2:2 8ビットまたはRGB 24ビット ●オーディオ・コーデック: リニアPCM, 48kHz, 16または24ビット, 2または8ch※定位情報は無視 	
	Quick Time	<ul style="list-style-type: none"> ●コンテナ: .MOV ●ビデオ・コーデック: YUV 4:2:2 8ビット/RGB 24ビット/ProRes/H.264/DV ●オーディオ・コーデック: リニアPCM, 48kHz, 16または24ビット, 2または8ch※定位情報は無視 	
	MPEG-4	<ul style="list-style-type: none"> ●コンテナ: .MP4 ●ビデオ・コーデック: H.264 ●オーディオ・コーデック: AAC, 320kbps, 48kHz, 2ch 	
	静止画	JPEG, PNG, BMP (ディープ・カラー非対応) ※JPEGはRGBのみ ※マスク用途ではα付きPNGに対応	
	音声	WAV (リニアPCM, 48kHz, 16または24ビット, 8chまで) ※定位情報は無視	

簡易型ビデオプレゼンター DT Videolabs PlaybackPro

¥35,000 / 1日 (税別) 日数掛率B



直感的なインターフェイスにより、元のファイルを変更することなく、メディアの追加・クリップの整理と再生・カスタム設定の適用・ランリスト保存などが可能。自動出力解像度とアスペクト比機能が組み込まれており、サイズ変更・ストレッチ・クロッピング・ゲイン・彩度・黒レベル・ボリュームを、リアルタイムで手動調整。

- モデル/MacBook Pro
- 画面サイズ/13 インチ
- CPU/2.7GHz Intel Core i5
- メモリ/8GB
- グラフィック/Intel Iris Graphics 6100

レコーダー

収録&ディスクストレージ Blackmagic Design HyperDeck Studio HD Plus

¥8,000 / 1日 (税別) 日数掛率B



外形寸法	W210 × H44.2 × D177mm
消費電力	100W (最大)
質量	1.15kg
入力端子	6G-SDI, HDMI
出力端子	6G-SDI×2, SDIモニタリング, HDMI

レコーダー Blackmagic Design Video Assist 5"12G HDR

¥12,000 / 1日 (税別) 日数掛率B



外形寸法	W148 × H90 × D36.5mm
消費電力	25W
質量	400g
入力端子	12G-SDI, HDMI
出力端子	12G-SDI, HDMI

ビデオカメラ用メモリーカードポータブルレコーダー Panasonic AG-HMR10A

¥10,000 / 1日 (税別) 日数掛率C



外形寸法	W96 × H52.6 × D133mm
消費電力	6.5W (単体使用時)
質量	580g
入力端子	HD-SDI
出力端子	HD-SDI, HDMI

カメラ

カメラ Panasonic AG-AC160A

¥25,000 / 1日 (税別) 日数掛率C



- フルHDプログレッシブ収録
- スロー/クイックモーション撮影
- 高音質LPCMオーディオ
- HD SDI 出力対応
- AVCCAMシリーズのハイエンドモデル

メディア記録時間目安

記録モード	ビットレート	オーディオフォーマット	SDHCカード	
			16GB	32GB
PH	21Mbps (平均) 24Mbps (最大)	リニアPCM 2ch, ドルビーデジタル2ch	約90分	約180分
PM	8Mbps (平均)	ドルビーデジタル2ch	約225分	約450分
HA	17Mbps (平均)	ドルビーデジタル2ch	約120分	約240分
HE	6Mbps (平均)	ドルビーデジタル2ch	約360分	約720分
DV	25Mbps (平均)	ドルビーデジタル2ch	約60分	約120分

※どのモードでも、連続最長記録時間は12時間です。

カメラ CANON XF605

¥25,000 / 1日 (税別) 日数掛率C



- 高画質 4K 60P 4:2:2 10bit
- 有効829万画素 1.0型 CMOSセンサー搭載
- デュアルSDカードスロットによる多彩な記録システム
- 12G対応SDIとHDMI同時出力が可能

メディア記録時間目安 (MP4)

容量	ビットレート		
	150Mbps	35Mbps	8Mbps
512GB	約 7時間 8分	約 30時間 34分	約 133時間 45分
256GB	約 3時間 34分	約 15時間 17分	約 66時間 52分
128GB	約 1時間 47分	約 7時間 38分	約 33時間 26分
64GB	約 3時間 49分	約 3時間 49分	約 16時間 43分
32GB	約 25分	約 1時間 54分	約 8時間 21分

※1回の記録でカードの空き容量が無くなるまで記録した時の時間です。

カメラ CANON XA25

¥15,000 / 1日 (税別) 日数掛率C



- 光学20倍HDビデオレンズ
- AVCHDとMP4の同時記録
- HD/SD-SDI端子を標準装備
- 有効画素291万画素の新HD CMOS PROセンサー搭載。多画素化により手ブレ補正の効果がUP

メディア記録時間目安 (MP4)

容量	ビットレート				
	35Mbps	24Mbps	17Mbps	4Mbps	3Mbps
128GB	約 8時間	約 11時間 55分	約 16時間 45分	約 69時間 30分	約 91時間 55分
64GB	約 4時間	約 5時間 55分	約 8時間 20分	約 34時間 45分	約 45時間 55分
32GB	約 2時間	約 2時間 55分	約 4時間 10分	約 17時間 20分	約 22時間 55分
16GB	約 1時間	約 1時間 25分	約 2時間 5分	約 8時間 40分	約 11時間 25分
8GB	約 30分	約 40分	約 1時間	約 4時間 20分	約 5時間 40分

※1回の記録でカードの空き容量が無くなるまで記録した時の時間です。

ビデオカメラ用アクセサリ

ビデオカメラ用スタンド Vinten Vision Blue

¥4,000/1日 (税別) 日数掛率C



ビデオカメラ用スタンド Sachtler SYSFSB6

¥4,000/1日 (税別) 日数掛率C



簡易カメラ台

¥3,000/1日 (税別) 日数掛率C



外形寸法	1m × 1m
高さ	60cm
質量	約60kg

⚠ 上記機材は、ビデオ撮影のご依頼をいただいた際に、弊社スタッフが使用します。
カメラおよびカメラ用アクセサリの単体レンタルは行っておりませんのでご了承ください。

書画カメラ

書画カメラ ELMO L-1n

¥10,000/1日 (税別) 日数掛率B



外形寸法	W350 × H411.5 × D370.5mm (収納時 W195 × H444.5 × D254.5mm)
消費電流	9W
質量	2.9kg
入出力端子	映像入力: RGB (D-sub15P) 映像出力: RGB (D-sub15P) ビデオ入力 / ビデオ出力 RCAピンジャック / 75Ω不平衡 (NTSC / PAL)

LIVE STREAMING EQUIPMENT

ライブ配信機器



ライブ配信機材

プレゼンテーションスイッチャー BARCO E2 Gen2

¥600,000 / 1日 (税別) 日数掛率B



外形寸法	W432 × H178 × D569mm		
消費電力	826W	質量	31kg
入力端子	40入力 12G-SDI×16, HDMI2.0×12, DisplayPort1.2×12		
出力端子	12G-SDI×4, HDMI(up to 600MHz)×13, DisplayPort(up to 660MHz)		

イベントコントローラー BARCO EC-50

¥60,000 / 1日 (税別) 日数掛率B



外形寸法	W511.56 × H244.34 × D610.05mm
質量	12.33kg

ライブ配信 & 録画デバイス CERREVO LiveShell X

¥5,000 / 1日 (税別) 日数掛率B



外形寸法	W102 × H42 × D100mm
消費電力	-(バッテリー駆動時最大6時間)
質量	480g
入出力端子	映像入力 HDMI 有線LAN (10BASE-T/100BASE-TX) 無線LAN (IEEE 802.11a/b/g/n/ac)

ハイビジョンエンコーダ TERADEK Cube-150

¥18,000 / 1日 (税別) 日数掛率B



外形寸法	W63.5 × H23 × D89mm
消費電力	2.5W
質量	約200g

USBキャプチャデバイス
AJA U-TAP SDI

¥4,000 / 1日 (税別) 日数掛率B



外形寸法	W104.14 × H25.4 × D60.96mm
消費電力	5V USB バスパワー 4W(最大)
質量	200g
入力端子	SDI
出力端子	SDI, USB3.0 TypeB

USBキャプチャデバイス
Roland UVC-01

¥3,000 / 1日 (税別) 日数掛率B



外形寸法	W90 × H23 × D37mm
消費電力	500mA
質量	96g
入力端子	HDMI, AUX
出力端子	USB3.0TypeB

USBキャプチャデバイス
AVMATRIX UC2018

¥3,000 / 1日 (税別) 日数掛率B



外形寸法	W92.5 × H20 × D58.5mm
消費電力	3.5W(最大)
質量	220g
入力端子	SD/HD/3G-SDI, HDMI 1.4a TypeA, 3.5ミニピン入力端子
出力端子	USB3.1TypeC Gen1

オーディオインターフェース対応
アナログミキサー
Soundcraft Notepad-5

¥3,000 / 1日 (税別) 日数掛率C

- マイクプリアンプを1基搭載
- USBオーディオインターフェイス
- メタル製エンクロージャー
- XLRメインアウト端子
- 4セグメントLEDメーター
- 2バンドEQ (モノラルチャンネル)



外形寸法	W148 × H60 × D230mm
質量	600g

オーディオインターフェース対応
アナログミキサー
ALLEN&HEATH ZEDi-10

¥6,000 / 1日 (税別) 日数掛率C

- 4イン、4アウト
4系統のマイク/ライン入力
- 2系統のステレオ
- 3バンドEQ
- FXアウト端子装備
- AUXアウト端子装備



外形寸法	W332.9 × H96.5 × D274.6mm
質量	2.2kg

オーディオインターフェース
FOCUSRITE Scarlett2i2

¥3,000 / 1日 (税別) 日数掛率C

- Scarlett 3rd Genマイクプリアンプ
- AIR機能
- バランス・ライン入力1系統
- バランス・モニター出力
- USBバスパワー
- 高出力な
ヘッドホンアウト



外形寸法	W75 × H47.5 × D99mm
質量	470g